

Aftaleblanket - tilladelse til udførelse af varmt arbejde

.....



Din kontaktperson hos os:

Navn og tlf.

Herning Vand A/S
Ålykkevej 5
7400 Herning
Tlf.: 9999 2299
info@herningvand.dk
www.herningvand.dk

Inden arbejdet påbegyndes,
skal aftaleblanketten udfyldes
og underskrives af bygherren,
det udførende firma
samt brandvagten

Aftaleblanket

Bygherre -og sted hvor arbejdet udføres	Navn:	
	Adresse:	
Firma der udfører varmt arbejde	Firma:	
	Navn:	
Brandvagt	Firma	
	Navn	
Der gives tilladelse til følgende arbejder:		
Fra dato	Tidspunkt	Til dato
		Tidspunkt

Checklisten forholder sig til udførelse af varmt arbejde

Hvem	
Bygherre	Sikre at vagtmænd har gyldigt varmt arbejde bevis
	Sikre at den udførende håndværker har gyldigt varmt arbejde bevis
	Sikre fredningsspørgsmål , specielle forsikringsvilkår og andre risici som bygningskonstruktionen er undersøgt
	Sikre at automatisk brandsikringsanlæg og lign. er frakoblet
	Sikre at automatisk brandsikringsanlæg og lign. tilkobles efter endt arbejde
	Sikre at gas- og elinstallationer er afbrudt og at der ikke kan sive gas ud
	Sikre gas- og iltmåling forud for arbejdet, hvis der skal arbejdes i mindre lukkede rum
	Sikre at der er udpeget en brandvagt
	Sikre at brandfarlige materialer er flyttet mindst 10 meter væk fra arbejdsstedet
	Kontrollere, at revner og huller er tætnet / beskyttet
	Kontrollere om der er hulrum (brændbart materiale) under tag eller bag vægge – og sikre disse
	Kontrollere, at brandvagt har klargjort og opsat slukningsudstyr ved arbejdsstedet. Mindst 6 kg pulverslukker for hver svejse/skære apparat
	Sikre adgangsveje til og flugtveje fra arbejdsstedet ikke er blokerede og kan anvendes i tilfælde af brand
	Sikre at aftaleblanketten underskrives af alle parter, og arkiveres efter interne retningslinjer
Entrepreneur	Kontrollere at huller og revner er tætnet og at brandvagt har klargjort slukningsudstyr ved arbejdsstedet
	Udføre arbejdet i henhold til gældende sikkerhedskrav, herunder DBI vejledning 10, del I , II og III
	Erklære over for brandvagt når arbejdet er færdigt
Brandvagten	Kontrollere rengøring og brændbart materiale er flyttet eller sikret på anden vis
	Beskytte inventar og bygningsdele som er udsat
	Opstille slukningsudstyr ved arbejdsstedet, mindst 6 kg pulverslukker for hver svejse/skære/slibe apparat
	Sikre alarmeringsmulighed i nærheden af arbejdsstedet
	Holdt opsyn med arbejdet fra arbejdets begyndelse, herunder foretage rundringer
	Modtage meddelelse om tilendebragt arbejde fra den udførende entreprenør
	Holdt opsyn med arbejdsstedet mindst 1 time efter endt varmt arbejde, herunder udføre mindst 2 rundringer

Erklæring – vi erklærer at ovenstående regler overholdes og gennemføres

Dato: _____

Bygherre (Forsyning)

Udførende entreprenør

Brandvagt

Arbejdet som Brandvagt

Sted (område/bygning)	Dato	Start	Slut	Brandvagt-Navn	Init. udført
Brandvagten foretager mindst 2 rundringer med interval på (1. rundring foretages tidligst 1 time efter ophør af varmt arbejde)				_____ Min.	
Der forefindes mindst én pulverslukker á 6kg pr. "varmt arbejde" (gælder også under rundring)					